



FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold av tørrmur og skifer, alle dimensjoner.

PRODUSENT / LEVERANDØR:

Dovreskifer AS

Høyveg 33, 2662 Dovre

Telefon: 612 15800

Telefax:

E-post: post@dovreskifer.as

Hjemmeside: www.dovreskifer.no

Organisasjonsnr.: 890 916 422

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

RENHOLD:

Sot, luftstøv og algevekst fjernes ved vasking med alkaliske produkter (såpe), f. eks Steifix 20 (sterk) eller Steifix 40 (svak). På markprodukter benyttes maskinbørste. Bruksforurensning fra gangtrafikk fjernes med høytrykkspyler med såpe og vann. Strålen settes på skrå mot overflaten.

Bitumene stoffer fra asfalt / olje / petrokjemiske produkter fjernes med Steifix 10.

Tyggegummi kan fjernes med sparkel eller det kan benyttes spesialkjemikalier som fryser ned tyggegummien og letter fjerningen.

SKADER:

Høytrykksspyler kan kun benyttes meget begrenset der det er brukt sand i fuger.

LØPENDE VEDLIKEHOLD:

Tagging / tusj / maling fjernes med høytrykksspyler og spesialkjemikalier.